

Karta produktu: Kompresor śrubowy IES ECD 75-8, zmiennoodrotowy, napęd: bezpośredni, moc: 75kW, wydajność: 2,8-11,4 m<sup>3</sup>/min, ciśnienie: 8 bar



Kod produktu: ECD 75-8

| Typ  | Zmiennoodrotowy |
|--|-----------------|
| Rodzaj napędu  | Bezpośredni     |
| Wydajność [m <sup>3</sup> /min] zakres                   | 3.50 - 10.80    |
| Moc [kW]   | 75              |
| Moc przy pełnym obciążeniu [kW]                          | 81.7            |
| Moc na wale min-max [kW]                                 | 21.8 - 71.0     |
| Moc specyficzna [kW/(m <sup>3</sup> /min)]               | 7.17            |
| Natężenie przy całkowitym obciążeniu [A]                 | 134.0           |
| Ciśnienie [bar]  | 7.5             |
| Minimalne ciśnienie robocze [bar]                        | 4               |
| Ciśnienie max [bar]                                      | 8               |
| Prędkość obrotowa min.-maks. [RPM]                       | 890 - 3570      |
| Współczynnik przełożenia                                 | 1.000           |
| Poziom hałasu [dB(A)]                                    | 76              |
| Pojemność zbiornika oleju [l]                            | 35              |
| Olej cząstkowy [ppm]                                     | 3               |
| Zabezpieczenie [IP]                                      | 55              |
| Izolacja   | F               |
| Osuszacz   | nie             |
| Zbiornik   | nie             |
| Długość [mm]   | 2000            |
| Szerokość [mm]   | 1150            |
| Wysokość [mm]  | 1800            |
| Waga [kg]  | 1870            |
| Średnica wylotu powietrza                                | 2"              |
| Wylotowa temp. powietrza (powyżej temp. otoczenia) [°C]  | 8÷10            |
| Wylotowa temp. chłodzenia (powyżej temp. otoczenia) [°C] | 20              |
| Biegunowość silnika/wentylatora                          | 2               |
| Klasa wydajności   | IE3             |
| Zasilanie [V/Ph/Hz]                                      | 400/3/50        |

## Warianty produktu

### Indeks

**Kompresor śrubowy IES ECD 75-8, zmiennoodrotowy, napęd: bezpośredni, moc: 75kW, wydajność: 2,8-11,4 m<sup>3</sup>/min, ciśnienie: 8 bar**  
ECD 75-8

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

**Nowa gama sprężarek śrubowych IES serii ECD z przekładnią bezpośrednią** to idealne rozwiązanie zapewniające wysokie osiągi, dużą niezawodność działania, mniejsze zużycie i niskie koszty konserwacji.

Sprężarki zapewniają ciągły i niezawodny przepływ sprężonego powietrza bezpośrednio do miejsca użytkowania.

Urządzenie wykonane jest zgodnie z wysokimi standardami jakości. Komponenty pochodzące od wiodących firm na rynku zapewniają niezawodność.

Serwis sprężarki nigdy nie był łatwiejszy dzięki systemowi „Full Access”, który umożliwia pełny i łatwy dostęp do wszystkich wewnętrznych komponentów, skracając czas konserwacji.

**Najważniejsze cechy sprężarek IES serii ECD:**

- natężenie przepływu powietrza jedno z najlepszych na rynku
  - zmniejszone zużycie energii
  - niski poziom hałasu.
  - łatwe monitorowanie i konserwacja dzięki elektronicznemu kontrolerowi iSTATION z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości.
-