

Karta produktu: Kompresor śrubowy na zbiorniku iCD15-270-8, zmiennieobrotowy, napęd: bezpośredni z silnikiem magnetycznym, moc: 15kW, wydajność: 0,42-2,80 m<sup>3</sup>/min, ciśnienie: 8 bar



Kod produktu: iCD15-270-8

| Typ  | Zmiennieobrotowy |
|--|------------------|
| Rodzaj napędu  | Bezpośredni      |
| Wydajność [m <sup>3</sup> /min] zakres                   | 0.42 - 2.8       |
| Moc [kW]   | 15               |
| Moc przy pełnym obciążeniu [kW]                          | 19.5             |
| Moc na wale min-max [kW]                                 | 5.3 - 18.4       |
| Moc specyficzna [kW/(m <sup>3</sup> /min)]               | 13.7÷7           |
| Natężenie przy całkowitym obciążeniu [A]                 | 30.7             |
| Ciśnienie [bar]  | 7.5              |
| Minimalne ciśnienie robocze [bar]                        | 4                |
| Ciśnienie max [bar]                                      | 8                |
| Prędkość obrotowa min.-maks. [RPM]                       | 860 - 3000       |
| Poziom hałasu [dB(A)]                                    | 65               |
| Pojemność zbiornika oleju [l]                            | 6                |
| Olej cząstkowy [ppm]                                     | 2                |
| Zabezpieczenie [IP]                                      | 54               |
| Izolacja   | F                |
| Osuszacz   | nie              |
| Zbiornik   | tak              |
| Poj. zbiornika [l]                                       | 270              |
| Długość [mm]   | 1184             |
| Szerokość [mm]   | 606              |
| Wysokość [mm]  | 1574             |
| Waga [kg]  | 300              |
| Średnica wylotu powietrza                                | 3/4"             |
| Wylotowa temp. powietrza (powyżej temp. otoczenia) [°C]  | 8÷10             |
| Wylotowa temp. chłodzenia (powyżej temp. otoczenia) [°C] | 20               |
| Biegunowość silnika/wentylatora                          | 6                |
| Zasilanie [V/Ph/Hz]                                      | 400/3/50         |

## Warianty produktu

### Indeks

**Kompresor śrubowy na zbiorniku iCD15-270-8, zmiennieobrotowy, napęd: bezpośredni z silnikiem magnetycznym, moc: 15kW, wydajność: 0,42-2,80 m<sup>3</sup>/min, ciśnienie: 8 bar**  
iCD15-270-8

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

Seria innowacyjnych sprężarek śrubowych iCD to nowa generacja urządzeń w sektorze sprężonego powietrza. Konstrukcja z przetwornikiem częstotliwości (umożliwiającym pracę ze zmienną prędkością regulowaną bezstopniowo) oraz silnikiem z technologią magnesów trwałych, pozwala na oszczędność energii nawet do 50% przy zachowaniu dużej niezawodności i doskonałych osiągnięć, nawet w ekstremalnie trudnych warunkach środowiskowych.

Silnik z magnesami trwałymi, który bezpośrednio napędza sprężarkę, nie posiada łożysk, elastycznych sprzęgieł ani uszczelkę wału silnika, co eliminuje wszystkie części podlegające zużyciu, wyciekom i wymianie.

W zależności od wersji, kompresor iCD może wyposażony być w opcjonalny osuszacz i/lub zbiornik.

#### **Najważniejsze cechy sprężarek IES serii iCD:**

- zmienna prędkość obrotowa silnika i kompresora - dostosowanie do zapotrzebowania na sprężone powietrze
- regulacja produkcji sprężonego powietrza w zakresie od 20 do 100% wydajności sprężarki umożliwia kontrolę zużycia energii proporcjonalnie do dostarczanego przez sprężarkę powietrza
- brak problemów związanych z prądami udarowymi podczas rozruchu
- eliminacja spadków ciśnienia podczas normalnej pracy.
- Poziome dwustopniowe sprężanie z dwoma silnikami bezprzekładniowymi z magnesami trwałymi
- wysokowydajne silniki z magnesami trwałymi
- 100% efektywność dzięki bezstratnemu przeniesieniu napędu
- stałe ciśnienie pomiędzy dwoma stopniami
- brak problemów z przekładnią
- brak problemów ze sprzęgłem śrubowym silnika
- brak problemów z łożyskami silnika