Karta produktu: Bezpieczne szybkozłącze Cejn eSafe G 1/2", męskie



Kod produktu: 10 320 2255

Średnica przepływu [mm]	7.6
Przepływ powietrza [l/min]	2250
Ciśnienie max [bar]	16
Min. ciśnienie rozrywania [bar]	140
Materiał Szybkozłącza	Ocynkowana stal / mosiądz
Zakres Temperatur [°C]	-20 - +100
Siła połączenia [N]	86

Warianty produktu

Indeks	Cena
Bezpieczne szybkozłącze Cejn eSafe G 1/2", męskie **10 320 2255**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Bezpieczne szybkozłącze Cejn eSafe G 1/2"

Bezpieczne szybkozłącze Cejn eSafe G 1/2", męskie to profesjonalne rozwiązanie pneumatyczne zaprojektowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Dzięki mechanizmowi eSafe chroni przed przypadkowym wyrzutem sprężonego powietrza, minimalizując ryzyko odłączenia węża podczas pracy.

Kluczowe cechy:

- **Bezpieczeństwo**: mechanizm eSafe zapewniający automatyczne odprowadzenie powietrza przed odłączeniem
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 16 bar
- **Materiał**: stal ocynkowana/mosiądz, odporna na korozję
- **Zalety**: szybkie i pewne podłączanie przewodów, wysoka trwałość, długa żywotność

Szybkozłącze Cejn eSafe G 1/2" męskie znajduje zastosowanie w systemach pneumatycznych przemysłowych, warsztatowych i transportowych, w tym:

- narzędzia pneumatyczne
- maszyny przemysłowe
- instalacje wymagające częstego podłączania i odłączania przewodów powietrza

Cejn eSafe G 1/2" męskie łączy w sobie **bezpieczeństwo, niezawodność i trwałość**, zapewniając komfort i ochronę użytkownika w każdych warunkach pracy.