Karta produktu: Bezpieczne szybkozłącze Cejn eSafe G 1/2", żeńskie




**Kod produktu: 10 320 2205**

| | |
|---|---|
| Średnica przepływu [mm] | 7.6 |
| Przepływ powietrza [l/min] | 2250 |
| Ciśnienie max [bar] | 16 |
| Min. ciśnienie rozrywania [bar] | 140 |
| Materiał Szybkozłącza | Ocynkowana stal / mosiądz |
| Zakres Temperatur [°C] | -20 - +100 |
| Siła połączenia [N] | 86 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Bezpieczne szybkozłącze Cejn eSafe G 1/2", żeńskie 10 320 2205** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

### Bezpieczne szybkozłącze Cejn eSafe G 1/2", żeńskie

Bezpieczne szybkozłącze Cejn eSafe G 1/2", żeńskie to profesjonalne rozwiązanie pneumatyczne **zaprojektowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie** i wygodzie użytkowania. Wyposażone w mechanizm eSafe, szybkozłącze automatycznie odprowadza sprężone powietrze przed odłączeniem, eliminując ryzyko odrzutu węża i chroniąc użytkownika przed przypadkowymi urazami.

**Zalety produktu:**

- szybkie i pewne podłączanie przewodów powietrznych
- wysoka trwałość i odporność na intensywną eksploatację
- niezawodna praca w wymagających warunkach przemysłowych

Szybkozłącze Cejn eSafe G 1/2" żeńskie jest idealne do systemów pneumatycznych w przemyśle, warsztatach i transporcie, sprawdzając się w maszynach, narzędziach pneumatycznych oraz instalacjach wymagających częstego podłączania i odłączania przewodów powietrza.

**Cejn eSafe G 1/2" żeńskie łączy niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo, zapewniając komfort i ochronę użytkownika w każdych warunkach pracy.**