



Kod produktu: 10 320 2204

Średnica przepływu [mm]	7.6
Przepływ powietrza [l/min]	2250
Ciśnienie max [bar]	16
Min. ciśnienie rozrywania [bar]	140
Materiał Szybkozłączca	Ocynkowana stal / mosiądz
Zakres Temperatur [°C]	-20 - +100
Siła połączenia [N]	86

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe G 3/8", żeńskie</b> 10 320 2204	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe G 3/8", żeńskie

Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe G 3/8", żeńskie to zaawansowane rozwiązanie pneumatyczne, zaprojektowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie i efektywności w środowisku przemysłowym. Wyposażone w innowacyjny mechanizm eSafe, zapewnia automatyczne odprowadzenie sprężonego powietrza przed odłączeniem, eliminując ryzyko odrzutu węża i chroniąc użytkownika przed potencjalnymi urazami.

#### Zalety produktu:

- **Bezpieczeństwo użytkownika:** mechanizm eSafe automatycznie odprowadza powietrze przed odłączeniem, zapobiegając przypadkowemu wyrzuceniu węża.
- **Wysoka trwałość:** wykonane z ocynkowanej stali i mosiądzu, odporne na korozję i intensywną eksploatację.
- **Szeroki zakres temperatur:** funkcjonuje w temperaturach od -20°C do +100°C, co umożliwia użycie w różnych warunkach środowiskowych.
- **Łatwość obsługi:** jednoręczne podłączanie i odłączanie, co zwiększa komfort pracy.

**Szybkozłączce Cejn eSafe G 3/8" żeńskie znajduje zastosowanie w systemach pneumatycznych w przemyśle, warsztatach i transporcie, w tym:**

- narzędzia pneumatyczne
- maszyny przemysłowe
- instalacje wymagające częstego podłączania i odłączania przewodów powietrza

Cejn eSafe G 3/8" żeńskie łączy **niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo**, zapewniając komfort i ochronę użytkownika w każdych warunkach pracy.