



Kod produktu: 10 320 2204

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Średnica przepływu [mm] | 7.6 |
| Przepływ powietrza [l/min] | 2250 |
| Ciśnienie max [bar] | 16 |
| Min. ciśnienie rozrywania [bar] | 140 |
| Materiał Szybkozłączca | Ocynkowana stal / mosiądz |
| Zakres Temperatur [°C] | -20 - +100 |
| Siła połączenia [N] | 86 |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|--|
| Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe G 3/8", żeńskie 10 320 2204 | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

Opis produktu

Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe G 3/8", żeńskie

Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe G 3/8", żeńskie to zaawansowane rozwiązanie pneumatyczne, zaprojektowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie i efektywności w środowisku przemysłowym. Wyposażone w innowacyjny mechanizm eSafe, zapewnia automatyczne odprowadzenie sprężonego powietrza przed odłączeniem, eliminując ryzyko odrzutu węża i chroniąc użytkownika przed potencjalnymi urazami.

Zalety produktu:

- **Bezpieczeństwo użytkownika:** mechanizm eSafe automatycznie odprowadza powietrze przed odłączeniem, zapobiegając przypadkowemu wyrzuceniu węża.
- **Wysoka trwałość:** wykonane z ocynkowanej stali i mosiądzu, odporne na korozję i intensywną eksploatację.
- **Szeroki zakres temperatur:** funkcjonuje w temperaturach od -20°C do +100°C, co umożliwia użycie w różnych warunkach środowiskowych.
- **Łatwość obsługi:** jednoręczne podłączanie i odłączanie, co zwiększa komfort pracy.

Szybkozłączce Cejn eSafe G 3/8" żeńskie znajduje zastosowanie w systemach pneumatycznych w przemyśle, warsztatach i transporcie, w tym:

- narzędzia pneumatyczne
- maszyny przemysłowe
- instalacje wymagające częstego podłączania i odłączania przewodów powietrza

Cejn eSafe G 3/8" żeńskie łączy **niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo**, zapewniając komfort i ochronę użytkownika w każdych warunkach pracy.