



Kod produktu: 10 320 2244

Średnica przepływu [mm]	7.6
Przepływ powietrza [l/min]	2250
Ciśnienie max [bar]	16
Min. ciśnienie rozrywania [bar]	140
Materiał Szybkozłączca	Ocynkowana stal / mosiądz
Zakres Temperatur [°C]	-20 - +100
Siła połączenia [N]	86

## Warianty produktu

Indeks	Cena
Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe G 3/8", żeńskie, Safety Lock 10 320 2244	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe G 3/8", żeńskie, Safety Lock

Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe G 3/8" żeńskie z mechanizmem Safety Lock to zaawansowane rozwiązanie pneumatyczne, które łączy w sobie innowacyjny mechanizm bezpieczeństwa oraz wysoką wydajność. Wyposażone w funkcję **Safety Lock**, **szybkozłączce zapewnia automatyczne odprowadzenie sprężonego powietrza** przed odłączeniem, eliminując ryzyko odrzutu węża i chroniąc użytkownika przed potencjalnymi urazami.

#### Zalety produktu:

- **Bezpieczeństwo użytkownika:** mechanizm Safety Lock automatycznie odprowadza powietrze przed odłączeniem, zapobiegając przypadkowemu wyrzuceniu węża.
- **Wysoka trwałość:** wykonane z ocynkowanej stali i mosiądzu, odporne na korozję i intensywną eksploatację.
- **Szeroki zakres temperatur:** funkcjonuje w temperaturach od -20°C do +100°C, co umożliwia użycie w różnych warunkach środowiskowych.
- **Łatwość obsługi:** jednoręczne podłączanie i odłączanie, co zwiększa komfort pracy.

Szybkozłączce Cejn eSafe G 3/8" żeńskie znajduje zastosowanie w systemach pneumatycznych w przemyśle, warsztatach i transporcie, w tym:

- narzędzia pneumatyczne,
- maszyny przemysłowe,
- instalacje wymagające częstego podłączania i odłączania przewodów powietrza.

Cejn eSafe G 3/8" żeńskie z mechanizmem Safety Lock łączy **niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo**, zapewniając komfort i ochronę użytkownika w każdych warunkach pracy.