



Kod produktu: 10 320 2085

Średnica przepływu [mm]	7.6
Przepływ powietrza [l/min]	2250
Ciśnienie max [bar]	16
Min. ciśnienie rozrywania [bar]	140
Materiał Szybkozłączca	Ocynkowana stal / mosiądz
Zakres Temperatur [°C]	-20 - +100
Siła połączenia [N]	86

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe Soft-Line 11x16 mm</b> 10 320 2085	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

Bezpieczne szybkozłączce **Cejn eSafe Soft-Line 11x16 mm** to wysokiej jakości złącze pneumatyczne łączące bezpieczeństwo z wydajnością. Wyposażone w mechanizm eSafe, automatycznie **odpowietrza przewód przed rozłączeniem**, eliminując ryzyko odrzutu węża i zapewniając bezpieczną obsługę.

Średnica przepływu wynosi 7,6 mm, a przepływ powietrza osiąga 2250 l/min, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 16 bar. Minimalne ciśnienie rozrywania wynosi 140 bar, co **gwarantuje wysoką wytrzymałość**. Złącze wykonano z ocynkowanej stali i mosiądzu, zapewniających odporność na korozję i długą żywotność. Produkt działa w zakresie temperatur od -20°C do +100°C, a siła połączenia wynosi 86 N, zapewniając stabilne i pewne podłączenie.

Przeznaczone do narzędzi pneumatycznych, maszyn przemysłowych oraz **instalacji wymagających częstego podłączenia i odłączania przewodów powietrznych**. Cejn eSafe Soft-Line 11x16 mm łączy trwałość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania.