Karta produktu: Bezpieczne szybkozłącze Cejn eSafe Soft-Line 11x16 mm



Kod produktu: 10 320 2085

Średnica przepływu [mm]	7.6
Przepływ powietrza [l/min]	2250
Ciśnienie max [bar]	16
Min. ciśnienie rozrywania [bar]	140
Materiał Szybkozłącza	Ocynkowana stal / mosiądz
Zakres Temperatur [°C]	-20 - +100
Siła połączenia [N]	86

Warianty produktu

Indeks	Cena
Bezpieczne szybkozłącze Cejn eSafe Soft-Line 11x16 mm **10 320 2085**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Bezpieczne szybkozłącze **Cejn eSafe Soft-Line 11x16 mm** to wysokiej jakości złącze pneumatyczne łączące bezpieczeństwo z wydajnością. Wyposażone w mechanizm eSafe, automatycznie **odpowietrza przewód przed rozłączeniem**, eliminując ryzyko odrzutu węża i zapewniając bezpieczną obsługę.

Średnica przepływu wynosi 7,6 mm, a przepływ powietrza osiąga 2250 l/min, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 16 bar. Minimalne ciśnienie rozrywania wynosi 140 bar, co **gwarantuje wysoką wytrzymałość.** Złącze wykonano z ocynkowanej stali i mosiądzu, zapewniających odporność na korozję i długą żywotność. Produkt działa w zakresie temperatur od -20°C do +100°C, a siła połączenia wynosi 86 N, zapewniając stabilne i pewne podłączenie.

Przeznaczone do narzędzi pneumatycznych, maszyn przemysłowych oraz **instalacji wymagających częstego podłączania i odłączania przewodów powietrznych**. Cejn eSafe Soft-Line 11x16 mm łączy trwałość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania.