Karta produktu: Bezpieczne szybkozłącze Cejn eSafe Stream-Line 3/8" , Soft-Line, Safety Lock



Kod produktu: 10 320 2074

Średnica przepływu [mm]	**7.6**
Przepływ powietrza [l/min]	**2250**
Ciśnienie max [bar]	**16**
Min. ciśnienie rozrywania [bar]	**140**
Materiał Szybkozłącza	**Ocynkowana stal / mosiądz**
Zakres Temperatur [°C]	**-20 - +100**
Siła połączenia [N]	**86**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Bezpieczne szybkozłącze Cejn eSafe Stream-Line 3/8" , Soft-Line, Safety Lock 10 320 2074	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Bezpieczne szybkozłącze Cejn eSafe Stream-Line 3/8", Soft-Line, Safety Lock

Bezpieczne szybkozłącze Cejn eSafe Stream-Line 3/8" to wysokiej jakości złącze przeznaczone do instalacji sprężonego powietrza, zaprojektowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie, trwałości i ergonomii użytkowania. Technologia eSafe zapewnia bezpieczne odłączanie bez efektu „odrzutu” oraz z minimalnym spadkiem ciśnienia, dzięki czemu obsługa jest komfortowa i wolna od ryzyka.

Wersja Soft-Line wyposażona jest w miękki, antypoślizgowy uchwyt, który gwarantuje pewny chwyt nawet w środowisku zaolejonym lub wilgotnym. Z kolei funkcja Safety Lock chroni przed przypadkowym odłączeniem, zapewniając dodatkowy poziom bezpieczeństwa w wymagających aplikacjach przemysłowych.

Najważniejsze cechy:

- **Technologia eSafe** – bezpieczne rozłączanie bez ryzyka odrzutu i utraty kontroli
- Przyłącze 3/8" – standard kompatybilny z wieloma systemami pneumatycznymi
- **Soft-Line** – miękka, ergonomiczna obudowa zapewniająca wysoki komfort pracy
- Safety Lock – blokada zabezpieczająca przed przypadkowym rozpięciem
- Niski opór przepływu i wysoka wydajność powietrza
- Solidna konstrukcja odporna na intensywne użytkowanie
- Optymalna szczelność nawet przy wysokim ciśnieniu roboczym

Zastosowanie:

- profesjonalne linie produkcyjne
- warsztaty i serwisy techniczne
- instalacje pneumatyczne o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa
- zastosowania, w których ryzyko przypadkowego rozłączenia musi być zminimalizowane