



Kod produktu: 0697 0570

Mierzone medium	Powietrze, gazy i gazy zmieszane.
Zasada pomiaru	Metoda wirowa (Vortex) ultradźwiękowa
Dokładność	± 1,5 % m. v., opcjonalnie ± 1 % m. v)
Materiał	Stal nierdzewna 316, plastik, aluminium
Temp. robocza	-40...+100°C
Ciśnienie max [bar]	40
Zabezpieczenie [IP]	67
Dostępne wymiary	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80
Typ złącza	Kołnierz DIN EN 1092-1, Kołnierz ANSI, R ½" - 2", NPT ½" - 2"
Zakres pomiaru	1:50
Wyjścia	RS 485 (Modbus-RTU), 1x 4...20 mA puls, Interface Ethernet (opcjonalnie)
Powtarzalność	± 0.3 % of m.v.

Warianty produktu

Indeks

VU 570 - ultradźwiękowy czujnik przepływu Vortex do gazów technicznych i mieszanek gazów
0697 0570

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Ultradźwiękowy czujnik przepływu gazów i gazów mieszanych typu Vortex VU 570

Urządzenie **VU 570** to ultradźwiękowy przepływomierz typu **Vortex**, który służy do precyzyjnego pomiaru wszelkiego rodzaju gazów, lub gazów mieszanych przez rury. Urządzenie znajdzie zastosowanie w różnych procesach przemysłowych, takich jak np. produkcja chemiczna, przemysł gazowy, spożywczy lub grzewczy i **jest przydatne do odpowiedniej kontroli procesów i zwiększania efektywności w firmach produkcyjnych.**

Charakterystyka techniczna:

- Domyślnie 04...20 mA, impulsowe i interfejs Modbus RTU (RS 485). Opcjonalne interfejsy: Ethernet,
- Zakres ciśnienia do 40 bar
- Klasa ochrony IP 67 ■ Zakres temperatur od -40°C do 100°C
- Zintegrowany wyświetlacz
- Dostępne w rozmiarach od DN15 do DN80
- Ustawienia regulowane za pomocą klawiszy wyświetlacza
- Stan licznika głównego można zresetować za pomocą wyświetlacza
- Prędkości od 0,3 m/s do 30 m/s
- Wysoka dokładność do 1% mierzonej wartości

Przykładowe obszary zastosowań:

- **Przemysł gazowy:** Czujniki vortex są stosowane w przemyśle gazowym do pomiaru przepływu gazu w rurociągach, umożliwiając precyzyjne monitorowanie zużycia gazu i kontrolę procesów oraz w systemach dystrybucji

gazu, takich jak sieci gazowe miejskie

- **Przemysł chemiczny:** W procesach chemicznych czujniki ultradźwiękowe są używane do monitorowania przepływu różnych gazów, co jest istotne dla kontrolowania procesów reakcji chemicznych.
 - **Energetyka:** W elektrowniach gazowych czy ciepłych, czujniki vortex mogą być zastosowane do pomiaru przepływu gazu w celu optymalizacji efektywności energetycznej.
 - **Petrochemia:** W instalacjach petrochemicznych, gdzie przepływ gazów ma kluczowe znaczenie, czujniki vortex są używane do pomiaru przepływu gazu i monitorowania procesów produkcyjnych.
 - **Automatyzacja przemysłowa:** W systemach automatyki przemysłowej, czujniki ultradźwiękowe mogą być wykorzystywane do precyzyjnego pomiaru przepływu gazów w celu sterowania procesami produkcyjnymi.
 - **Badania środowiska:** Czujniki vortex mogą być używane w monitoringu emisji gazów, a także w badaniach atmosferycznych, gdzie precyzyjny pomiar przepływu gazów jest ważny dla zrozumienia zmian klimatycznych.
 - **Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC):** W HVAC czujniki vortex mogą być wykorzystywane do pomiaru przepływu gazu, na przykład w systemach ogrzewania gazowego.
 - **Przemysł spożywczy:** W produkcji żywności, zwłaszcza w procesach, gdzie występuje przepływ gazów, czujniki vortex mogą być używane do monitorowania i regulacji tego przepływu.
 - **Laboratoria badawcze:** W eksperymentach naukowych, zwłaszcza w dziedzinie fizyki i chemii, czujniki vortex mogą być wykorzystywane do precyzyjnego pomiaru przepływu gazów w różnych warunkach.
-