Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI z regeneracją SFD 420 - wydajność 7 m3/min - ciśnienie 14 bar max - moc 1,78 kW



Kod produktu: SFD 420

Wydajność [m3/h]	**420**
Przepływ [l/min]	**7000**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**14**
Moc [kW]	**1,78**
Temp. wlotowa [ºC]	**35**
Temp. wylotowa [ºC]	**30**
Temp. otoczenia max. [°C]	**25**
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	**-20**
Czynnik Chłodniczy	**Freon**
Waga [kg]	**352**
Przyłącze [BSP]	**1"½**
Zasilanie [V/Ph/Hz]	**400/3/50**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Osuszacz sprężonego powietrza OMI z regeneracją SFD 420 - wydajność 7 m3/min - ciśnienie 14 bar max - moc 1,78 kW SFD 420	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza **OMI SFD 420** to kompaktowe i wydajne rozwiązanie, które gwarantuje wyjątkowo niski **punkt rosy na poziomie -20°C** (klasa 3 według ISO 8573-1). Z wydajnością **7 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu **14 bar** i mocy **1,78 kW**, urządzenie łączy w sobie innowacyjną technologię ziębniczą z podwójną komorą chłodzącą, eliminując potrzebę stosowania materiałów adsorpcyjnych oraz powietrza regeneracyjnego.

Dzięki temu **SFD 420** oferuje niższe koszty eksploatacji oraz ogranicza przestoje związane z konserwacją. Jego automatyczna i energooszczędna praca sprawia, że doskonale sprawdzi się w branżach, gdzie wymagane jest bardzo suche powietrze — takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny czy elektroniczny.