Karta produktu: Osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrza OMI regenerowany na gorąco HBA 3200 - wydajność 53,33 m3/min - ciśnienie 10 bar max



Kod produktu: HBA 3200

Przepływ powietrza [l/min]	53333
Wydajność [m3/h]	3200
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	10
Punkt rosy [°C]	-40
Standardowy czas pełnego cyklu osuszania [min]	8
Temp. wlotowa [ºC]	35-50
Temp. otoczenia max. [°C]	46
Temp otoczenia min. [°C]	1
Przyłącze [BSP]	DN 100 PN 16
Zasilanie [V/Ph/Hz]	400/3/50
Adsorbent	-
Waga [kg]	2775
Wysokość [mm]	2357
Szerokość [mm]	2622
Długość [mm]	1750

Warianty produktu

Indeks	Cena
Osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrza OMI regenerowany na gorąco HBA 3200 - wydajność 53,33 m3/min - ciśnienie 10 bar max HBA 3200	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrza OMI HBA 3200 – regenerowany na gorąco, 53,33 m³/min, 10 bar

OMI HBA 3200 to zaawansowany osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrza z regeneracją na gorąco, zaprojektowany z myślą o wysokowydajnych zastosowaniach przemysłowych. Dzięki wykorzystaniu zewnętrznej dmuchawy oraz nagrzewnicy, urządzenie regeneruje złoże adsorpcyjne bez zużywania sprężonego powietrza z instalacji, co przekłada się na realne oszczędności operacyjne.

Model **HBA 3200** oferuje przepływ do **53,33 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **10 bar,** a standardowy **punkt rosy na poziomie –40°C** gwarantuje wysoką jakość i suchość powietrza w najbardziej wymagających aplikacjach.

OMI HBA 3200 to idealne rozwiązanie dla firm, które poszukują niezawodnego osuszacza o wysokiej wydajności, zdolnego do pracy ciągłej i zoptymalizowanego pod kątem energooszczędności oraz wymagań Przemysłu 4.0.