

Karta produktu: Osuszacz adsorpcyjny HL R012 -  
wydajność 0,12 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 10 bar max -  
moc 50 W



Kod produktu: **HL R012**

Przepływ powietrza [l/min]	117
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	7
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	10
Punkt rosy [°C]	-40
Standardowy czas pełnego cyklu osuszania [min]	10
Zużycie powietrza do regeneracji [m <sup>3</sup> /h]	1.12
Temp. wlotowa [°C]	35-50
Temp. otoczenia max. [°C]	46
Temp otoczenia min. [°C]	2
Przyłącze [BSP]	1/4" - 1/4"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50-60
Adsorbent	Tlenek glinu
Waga [kg]	6.3
Wysokość [mm]	570
Szerokość [mm]	241
Długość [mm]	86

## Warianty produktu

Indeks

Cena

**Osuszacz adsorpcyjny HL R012 - wydajność 0,12 m<sup>3</sup>/min -  
ciśnienie 10 bar max - moc 50 W  
HL R012**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli  
nie posiadasz konta, zarejestruj się.