Karta produktu: Osuszacz adsorpcyjny OMI HLA350Pro - wydajność 5,84 m3/min - ciśnienie 10 bar max - moc 50 W



Kod produktu: HLA350Pro

Przepływ powietrza [l/min]	5833
Wydajność [m3/h]	350
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	10
Punkt rosy [°C]	-40
Standardowy czas pełnego cyklu osuszania [min]	10
Zużycie powietrza do regeneracji [m3/h]	52.5
Temp. wlotowa [ºC]	35-50
Temp. otoczenia max. [°C]	46
Temp otoczenia min. [°C]	2
Przyłącze [BSP]	1 1/2"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50-60
Adsorbent	Tlenek glinu
Waga [kg]	363
Wysokość [mm]	1686
Szerokość [mm]	1135
Długość [mm]	830

Warianty produktu

Indeks	Cena
Osuszacz adsorpcyjny OMI HLA350Pro - wydajność 5,84 m3/min - ciśnienie 10 bar max - moc 50 W HLA350Pro	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

OMI HLA350Pro – efektywne osuszanie sprężonego powietrza w nowoczesnym wydaniu

Model HLA350Pro to wydajny osuszacz adsorpcyjny zaprojektowany z myślą o średnich i dużych systemach sprężonego powietrza, które wymagają wysokiej jakości powietrza przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacyjnych. Dzięki przepływowi na poziomie **5,84 m³/min** oraz pracy pod ciśnieniem do **10 bar**, urządzenie doskonale sprawdzi się w zakładach produkcyjnych, laboratoriach czy instalacjach spożywczych i farmaceutycznych.

Wyposażony w **nowoczesny sterownik cyfrowy** z komunikacją Modbus RS-485, HLA350Pro umożliwia łatwą integrację z systemami automatyki przemysłowej. Opcjonalny system zarządzania energią **(EMS)** pozwala na inteligentne dostosowanie cykli regeneracji do rzeczywistego obciążenia, co skutkuje znacznym ograniczeniem zużycia sprężonego powietrza.

Kompaktowa konstrukcja z łatwym dostępem serwisowym, wysoka niezawodność zaworów i bardzo niskie zużycie energii **(50 W)** czynią ten model świetnym wyborem dla firm poszukujących niezawodnych rozwiązań klasy przemysłowej.