Karta produktu: Osuszacz adsorpcyjny OMI HLA2500Pro - wydajność 41,66 m3/min - ciśnienie 10 bar max - moc 50 W



Kod produktu: HLA2500Pro

Przepływ powietrza [l/min]	41667
Wydajność [m3/h]	2500
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	10
Punkt rosy [°C]	-40
Standardowy czas pełnego cyklu osuszania [min]	10
Zużycie powietrza do regeneracji [m3/h]	375
Temp. wlotowa [ºC]	35-50
Temp. otoczenia max. [°C]	46
Temp otoczenia min. [°C]	2
Przyłącze [BSP]	DN 100 PN 16
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50-60
Adsorbent	Tlenek glinu
Waga [kg]	1800
Wysokość [mm]	2041
Szerokość [mm]	1982
Długość [mm]	1530

Warianty produktu

Indeks	Cena
Osuszacz adsorpcyjny OMI HLA2500Pro - wydajność 41,66 m3/min - ciśnienie 10 bar max - moc 50 W HLA2500Pro	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Osuszacz adsorpcyjny OMI HLA2500Pro – maksymalna efektywność w dużych instalacjach

Model OMI HLA2500Pro to wysokowydajny osuszacz adsorpcyjny **przeznaczony do pracy w zaawansowanych systemach sprężonego powietrza**, gdzie niezawodność i jakość powietrza są kluczowe. Zapewnia wydajność do **41,66 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu **10 bar,** gwarantując punkt rosy klasy 1 lub 2 zgodnie z normą ISO 8573-1 – idealny dla zastosowań w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy elektronicznym.

HLA2500Pro oferuje inteligentne zarządzanie procesem osuszania – wyposażony jest w nowoczesny sterownik z wyświetlaczem oraz komunikację Modbus RS-485, co umożliwia jego integrację z systemami monitoringu i automatyki. Opcjonalny **system EMS** pozwala na optymalizację zużycia powietrza regeneracyjnego, dostosowując cykle do aktualnych warunków pracy.

Dzięki wytrzymałym komponentom, kompaktowej budowie oraz łatwemu dostępowi serwisowemu, HLA2500Pro to niezawodne rozwiązanie stworzone z myślą o długofalowej, bezobsługowej eksploatacji w najbardziej wymagających środowiskach.