

Karta produktu: Osuszacz adsorpcyjny HLA3300Pro -  
wydajność 55 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 10 bar max - moc  
50 W



Kod produktu: **HLA3300Pro**

Przepływ powietrza [l/min]	<b>55000</b>
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	<b>3300</b>
Ciśnienie [bar]	<b>7</b>
Ciśnienie max [bar]	<b>10</b>
Punkt rosy [°C]	<b>-40</b>
Standardowy czas pełnego cyklu osuszania [min]	<b>10</b>
Zużycie powietrza do regeneracji [m <sup>3</sup> /h]	<b>495</b>
Temp. wlotowa [°C]	<b>35-50</b>
Temp. otoczenia max. [°C]	<b>46</b>
Temp otoczenia min. [°C]	<b>2</b>
Przyłącze [BSP]	<b>DN 100 PN 16</b>
Zasilanie [V/Ph/Hz]	<b>230/1/50-60</b>
Adsorbent	<b>Tlenek glinu</b>
Waga [kg]	<b>2300</b>
Wysokość [mm]	<b>2349</b>
Szerokość [mm]	<b>2132</b>
Długość [mm]	<b>1652</b>

## Warianty produktu

Indeks

Cena

**Osuszacz adsorpcyjny HLA3300Pro - wydajność 55 m<sup>3</sup>/min  
- ciśnienie 10 bar max - moc 50 W  
HLA3300Pro**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.