

Karta produktu: Osuszacz adsorpcyjny HLA5600Pro -  
wydajność 93,33 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 10 bar max -  
moc 50 W



Kod produktu: **HLA5600Pro**

Przepływ powietrza [l/min]	93333
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	5600
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	10
Punkt rosy [°C]	-40
Standardowy czas pełnego cyklu osuszania [min]	10
Zużycie powietrza do regeneracji [m <sup>3</sup> /h]	840
Temp. wlotowa [°C]	35-50
Temp. otoczenia max. [°C]	46
Temp otoczenia min. [°C]	2
Przyłącze [BSP]	DN 150 PN 16
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50-60
Adsorbent	Tlenek glinu
Waga [kg]	2950
Wysokość [mm]	2535
Szerokość [mm]	2438
Długość [mm]	1791

## Warianty produktu

### Indeks

**Osuszacz adsorpcyjny HLA5600Pro - wydajność 93,33  
m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 10 bar max - moc 50 W  
HLA5600Pro**

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.