

Karta produktu: Osuszacz adsorpcyjny KMD5 -  
wydajność 0,08 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 14 bar max -  
moc 50 W



Kod produktu: **KMD5**

|  |              |
|--|--------------|
| Przepływ powietrza [l/min]                           | 83           |
| Wydajność [m <sup>3</sup> /h]                        | 5            |
| Ciśnienie [bar]                                      | 7            |
| Ciśnienie max [bar]                                  | 14           |
| Punkt rosy [°C]                                      | -40          |
| Standardowy czas pełnego cyklu osuszania [min]       | 10           |
| Zużycie powietrza do regeneracji [m <sup>3</sup> /h] | 0.9          |
| Temp. wlotowa [°C]                                   | 35-50        |
| Temp. otoczenia max. [°C]                            | 46           |
| Temp otoczenia min. [°C]                             | 2            |
| Przyłącze [BSP]                                      | 3/8          |
| Zasilanie [V/Ph/Hz]                                  | 230/1/50-60  |
| Adsorbent  | Tlenek glinu |
| Waga [kg]  | 11           |
| Wysokość [mm]  | 423          |
| Szerokość [mm]                                       | 238          |
| Długość [mm]   | 212          |

## Warianty produktu

Indeks

Cena

**Osuszacz adsorpcyjny KMD5 - wydajność 0,08 m<sup>3</sup>/min -  
ciśnienie 14 bar max - moc 50 W  
KMD5**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli  
nie posiadasz konta, zarejestruj się.