

Karta produktu: Osuszacz adsorpcyjny KMD25 -  
wydajność 0,42 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 14 bar max -  
moc 50 W



Kod produktu: **KMD25**

Przepływ powietrza [l/min]	417
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	25
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	14
Punkt rosy [°C]	-40
Standardowy czas pełnego cyklu osuszania [min]	10
Zużycie powietrza do regeneracji [m <sup>3</sup> /h]	4.5
Temp. wlotowa [°C]	35-50
Temp. otoczenia max. [°C]	46
Temp otoczenia min. [°C]	2
Przyłącze [BSP]	3/8"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50-60
Adsorbent	Tlenek glinu
Waga [kg]	27
Wysokość [mm]	1073
Szerokość [mm]	238
Długość [mm]	212

## Warianty produktu

Indeks

Cena

**Osuszacz adsorpcyjny KMD25 - wydajność 0,42 m<sup>3</sup>/min -  
ciśnienie 14 bar max - moc 50 W  
KMD25**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli  
nie posiadasz konta, zarejestruj się.