



Kod produktu: ACT 150

Przepływ [l/min]	2500
Wydajność [m3/h]	150
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	14
Temp. wlotowa [°C]	50
Temp otoczenia min. [°C]	1
Temp. otoczenia max. [°C]	46
Przyłącze [BSP]	1" G, 1"G
Waga [kg]	32
Wysokość [mm]	1440
Długość [mm]	267
Szerokość [mm]	255

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Adsorber węglowy OMI ACT 150; 2,5 m3/min; 15 bar ACT 150</b>	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

**Adsorber węglowy OMI ACT 150** to specjalistyczne urządzenie przeznaczone do usuwania oparów oleju i zapachów węglowodorowych ze sprężonego powietrza. Dzięki zastosowaniu **wysokiej jakości węgla aktywnego** w formie granulatu, ACT 150 skutecznie oczyszcza powietrze na **końcowym etapie filtracji**, zapewniając jego najwyższą czystość – kluczową dla procesów wymagających bezolejowego medium, takich jak produkcja farmaceutyczna, spożywcza, czy precyzyjne prace lakiernicze.

Aluminiowa obudowa adsorbera zapewnia trwałość, lekkość oraz odporność na korozję, a zastosowana technologia umożliwia nieprzerwaną **pracę przez okres do 12 miesięcy bez konieczności serwisowania**. ACT 150 to ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie, które łączy skuteczność filtracji z niskimi kosztami eksploatacji oraz ograniczonym wpływem na środowisko.