Karta produktu: Adsorber węglowy OMI ACT 600; 10 m3/min; 15 bar



Kod produktu: ACT 600

Przepływ [l/min]	**10000**
Wydajność [m3/h]	**600**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**15**
Temp. wlotowa [ºC]	**50**
Temp otoczenia min. [°C]	**2**
Temp. otoczenia max. [°C]	**46**
Przyłącze [BSP]	**2" G, 2" G**
Waga [kg]	**115**
Wysokość [mm]	**2113**
Długość [mm]	**397**
Szerokość [mm]	**430**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Adsorber węglowy OMI ACT 600; 10 m3/min; 15 bar **ACT 600**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Adsorber węglowy OMI ACT 600 to zaawansowane technologicznie urządzenie **zaprojektowane do usuwania oparów oleju i nieprzyjemnych zapachów** z instalacji sprężonego powietrza. Dzięki wydajności na poziomie **10 m³/min**, model ten znajduje zastosowanie w średnich i większych systemach sprężonego powietrza, gdzie kluczowe jest uzyskanie **czystego i bezzapachowego powietrza**, np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym oraz przy lakierniach i procesach malarskich.

Obudowa adsorbera wykonana jest z solidnej **stali węglowej**, zapewniającej wytrzymałość i długą żywotność urządzenia. Wnętrze wypełnione jest specjalnie dobranym **granulatem węgla aktywnego**, który skutecznie wychwytuje lotne związki organiczne i mikroskopijne cząstki oleju, niemożliwe do usunięcia w procesie standardowej filtracji.

Dzięki swojej konstrukcji ACT 600 oferuje **stałą jakość powietrza przez 12 miesięcy** pracy ciągłej bez konieczności wymiany materiału filtracyjnego. W porównaniu do rozwiązań opartych na wkładach filtracyjnych, technologia złoża granulatu węgla aktywnego pozwala na znaczące **obniżenie kosztów eksploatacji** i ograniczenie wpływu na środowisko.