



Kod produktu: **ACT 1560**

Przepływ [l/min]	26000
Wydajność [m3/h]	1560
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	15
Temp. wlotowa [°C]	50
Temp. otoczenia min. [°C]	2
Temp. otoczenia max. [°C]	46
Przyłącze [BSP]	3" G, 2" G
Waga [kg]	322
Wysokość [mm]	2463
Długość [mm]	483
Szerokość [mm]	534

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Adsorber węglowy OMI ACT 1560; 26 m3/min; 15 bar ACT 1560</b>	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

**Adsorber węglowy OMI ACT 1560** to zaawansowane urządzenie przeznaczone **do końcowego oczyszczenia sprężonego powietrza** poprzez usuwanie oparów oleju oraz zapachów węglowodorowych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości **węgla aktywnego w postaci granulatu**, adsorber skutecznie eliminuje resztkowe zanieczyszczenia, które nie zostały usunięte w poprzednich etapach filtracji. Urządzenie gwarantuje uzyskanie powietrza o najwyższej czystości, spełniającego rygorystyczne normy dla zastosowań przemysłowych, chemicznych, spożywczych i medycznych.

Konstrukcja oparta na solidnym zbiorniku stalowym zapewnia trwałość, **odporność na wysokie ciśnienia** oraz długą żywotność. ACT 1560 zaprojektowano z myślą o wydajnej, ciągłej pracy - bez potrzeby częstej konserwacji, co przekłada się na niższe koszty użytkowania i mniejszy wpływ na środowisko. To niezawodne rozwiązanie dla instalacji wymagających bezolejowego, bezzapachowego powietrza najwyższej jakości.