# Karta produktu: Adsorber węglowy OMI ACT 2300; 38,33 m3/min; 15 bar



**Kod produktu: ACT 2300**

| | |
|---|---|
| **Przepływ [l/min]** | **38333** |
| **Wydajność [m3/h]** | **2300** |
| **Ciśnienie [bar]** | **7** |
| **Ciśnienie max [bar]** | **15** |
| **Temp. wlotowa [ºC]** | **50** |
| **Temp otoczenia min. [°C]** | **2** |
| **Temp. otoczenia max. [°C]** | **46** |
| **Przyłącze [BSP]** | **3" G, 2" G** |
| **Waga [kg]** | **379** |
| **Wysokość [mm]** | **2693** |
| **Długość [mm]** | **595** |
| **Szerokość [mm]** | **649** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Adsorber węglowy OMI ACT 2300; 38,33 m3/min; 15 bar**<br>**ACT 2300** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

Adsorber węglowy OMI ACT 2300 to zaawansowane urządzenie zaprojektowane do skutecznego usuwania oparów olejowych oraz związków organicznych ze sprężonego powietrza w dużych instalacjach przemysłowych. Wyposażony w wysokiej jakości **granulowany węgiel aktywny,** adsorber gwarantuje nieprzerwaną pracę oraz stałą wysoką jakość oczyszczonego powietrza, wolnego od niepożądanych zapachów i zanieczyszczeń węglowodorowych.

Jego solidna konstrukcja z wysokogatunkowej stali oraz zoptymalizowany przepływ powietrza **zapewniają niskie spadki ciśnienia**, co przekłada się na oszczędności energetyczne oraz wydajność całego systemu. Model ACT 2300 doskonale sprawdza się w wymagających warunkach, takich jak zakłady przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, lakierniczego czy elektronicznego, gdzie czystość powietrza jest kluczowa dla jakości procesów produkcyjnych.

Dzięki technologii adsorpcji suchej i długiemu okresowi eksploatacji bez konieczności częstej wymiany węgla aktywnego, ACT 2300 zapewnia niski całkowity koszt posiadania (TCO) oraz minimalny wpływ na środowisko naturalne. To niezawodne i efektywne rozwiązanie, które pozwala utrzymać optymalną jakość sprężonego powietrza nawet przy dużych przepływach.