



Kod produktu: **AF 1560HF**

| Gradacja filtra                                    | HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Wydajność [l/min]                                  | <b>26000</b>                                   |
| Wydajność [m <sup>3</sup> /min]                    | <b>1560</b>                                    |
| Ciśnienie [bar]                                    | <b>7</b>                                       |
| Ciśnienie max [bar]                                | <b>17</b>                                      |
| Przyłącze [BSP]                                    | <b>3"</b>                                      |
| Waga [kg]                                          | <b>10.7</b>                                    |
| Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1                | <b>1</b>                                       |
| Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1 | <b>1</b>                                       |
| Temp. wlotowa [°C]                                 | <b>100</b>                                     |
| Nominalny spadek ciśnienia [bar]                   | <b>0.1</b>                                     |
| Żywotność (godz.)                                  | <b>4000</b>                                    |

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

**Filtr sprężonego powietrza AF 1560 HF; 26 m<sup>3</sup>/min; 16 bar AF 1560HF**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.