

Karta produktu: Separator kondensatu OMI SA 110 AF, aluminiowy - wydajność 1,83 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie max 17 bar



Kod produktu: SA 110 AF

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ciśnienie max [bar]           | 17   |
| Wydajność [l/min]             | 1833 |
| Wydajność [m <sup>3</sup> /h] | 110  |
| Przyłącze [BSP]               | 3/4" |

## Warianty produktu

| Indeks  | Cena   |
|---|--|
| <b>Separator kondensatu OMI SA 110 AF, aluminiowy - wydajność 1,83 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie max 17 bar SA 110 AF</b> | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

### Separator kondensatu OMI SA 110 AF - kompaktowe i skuteczne rozwiązanie dla małych i średnich instalacji sprężonego powietrza

OMI SA 110 AF to niezawodny separator kondensatu, zaprojektowany z myślą o ochronie instalacji sprężonego powietrza przed skutkami zawiłgocenia i zanieczyszczeń. **Wykonany z wysokiej jakości aluminium** metodą odlewu ciśnieniowego, łączy w sobie dużą odporność mechaniczną z lekką i kompaktową konstrukcją, co ułatwia jego montaż nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Dzięki specjalnie zaprojektowanej układowi wewnętrznemu, separator zapewnia **równomierny przepływ powietrza** przez całą powierzchnię roboczą. Taka konstrukcja znacząco **zmniejsza spadki ciśnienia**, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji i wyższą efektywność systemu. SA 110 AF idealnie sprawdza się jako **pierwszy etap oczyszczania** sprężonego powietrza, **chroniąc kolejne** elementy układu – takie jak filtry czy osuszacze – przed nadmiernym obciążeniem i przedłużając ich żywotność.

Urządzenie może być **wyposażone w różne typy zaworów** spustu kondensatu (automatyczne, czasowe, pływakowe, magnetyczne), co pozwala dostosować je do konkretnych warunków pracy i wymagań użytkownika. Doskonale nadaje się do zastosowania w warsztatach, małych zakładach produkcyjnych oraz w aplikacjach przemysłowych, gdzie liczy się niezawodność, prostota obsługi i wysoka jakość uzyskiwanego sprężonego powietrza.

OMI SA 110 AF to ekonomiczne i wydajne rozwiązanie, które pomaga zapobiegać korozji, awariom i obniżeniu wydajności całego układu pneumatycznego.