Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0025 HDT QF; 2,49 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0025 HDTQF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Temp. max. [˚C]	**150**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Wydajność [m3/h]	**150**
Wydajność [l/min]	**2492**
Wysokość [mm]	**435**
Szerokość [mm]	**120**
Długość [mm]	**36**
Waga [kg]	**4.3**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0025 HDT QF; 2,49 m3/min; 16 bar **F 0025 HDTQF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0025 HDT QF; 2,49 m³/min; 16 bar

F 0025 HDT **QF to prefiltr** z serii HDT, zaprojektowany do usuwania większych cząstek stałych, kropli wody, emulsji oraz mgły olejowej. Jest pierwszą linią obrony w układach sprężonego powietrza narażonych na wysoką temperaturę i świetnie sprawdza się jako ochrona dalszych stopni filtracji (PF/HF) oraz osuszaczy.

Cechy:

- **Stopień filtracji QF** – usuwa **cząstki stałe do 1 mikrona**, emulsje, kondensaty i olej
- Praca w wysokich temperaturach – bezpieczna filtracja **do 150°C**
- Idealny jako: **filtr wstępny** dla PF/HF w aplikacjach wysokotemperaturowych
- Dzięki wytrzymałej konstrukcji oraz dużej odporności na obciążenia cieplne, filtr ten zapewnia skuteczne wstępne oczyszczanie powietrza nawet w najbardziej wymagających warunkach.