Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0170 HDT QF; 16,67 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0170 HDTQF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Temp. max. [˚C]	**150**
Przyłącze [BSP]	**2"**
Wydajność [m3/h]	**1000**
Wydajność [l/min]	**16667**
Wysokość [mm]	**705**
Szerokość [mm]	**170**
Długość [mm]	**52**
Waga [kg]	**9.2**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0170 HDT QF; 16,67 m3/min; 16 bar **F 0170 HDTQF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0170 HDT QF; 16,67 m³/min; 16 bar

F 0170 HDT QF to **wysokotemperaturowy prefiltr**, który zatrzymuje większe cząstki stałe (**do 1 mikrona**), ciecz, kondensaty oraz emulsje olejowe. To pierwszy etap ochrony instalacji przed zanieczyszczeniami w trudnych warunkach temperaturowych – stanowi niezbędny element układu przygotowania powietrza.

Najważniejsze cechy:

- Doskonała filtracja wstępna przy dużym przepływie powietrza
- Odporny na temperatury **do 150°C** (205°C przy pracy przerywanej)
- Wydłuża żywotność filtrów PF i HF oraz innych elementów systemu

Zastosowanie w praktyce:

- Prefiltr w układach **wielostopniowej filtracji powietrza**
- Przemysłowe systemy o dużym zapotrzebowaniu na sprężone powietrze
- Zabezpieczenie instalacji w zakładach pracujących w podwyższonej temperaturze