Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0330 HDT QF; 33.33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0330 HDTQF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Temp. max. [˚C]	**150**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Wydajność [m3/h]	**2000**
Wydajność [l/min]	**33329**
Wysokość [mm]	**1035**
Szerokość [mm]	**200**
Długość [mm]	**68**
Waga [kg]	**17.2**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0330 HDT QF; 33.33 m3/min; 16 bar **F 0330 HDTQF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0330 HDT QF; 33,33 m³/min; 16 bar

QF to **filtr wstępny** z serii HDT, przeznaczony do zatrzymywania większych cząstek stałych (**≥1 mikron**) oraz eliminowania cieczy i emulsji olejowych. Dzięki odporności temperaturowej doskonale sprawdza się w instalacjach, w których sprężone powietrze osiąga bardzo wysokie temperatury.

Najważniejsze cechy:

- Skuteczna **filtracja wstępna**
- Minimalizuje obciążenie kolejnych stopni filtracji
- Konstrukcja przystosowana do wymagających warunków pracy

Zastosowanie:

- Pierwszy etap oczyszczania powietrza w instalacjach wysokotemperaturowych
- Ochrona urządzeń i osuszaczy
- Aplikacje przemysłowe, energetyczne, spożywcze