Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0450 HDT QF; 45 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0450 HDTQF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Temp. max. [˚C]	**150**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Wydajność [m3/h]	**2700**
Wydajność [l/min]	**44995**
Wysokość [mm]	**1035**
Szerokość [mm]	**200**
Długość [mm]	**68**
Waga [kg]	**17.2**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0450 HDT QF; 45 m3/min; 16 bar **F 0450 HDTQF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0450 HDT QF; 45 m³/min; 16 bar

QF w wersji HDT to **filtr wstępny** przeznaczony do pracy w warunkach wysokiej temperatury. Zatrzymuje cząstki stałe o wielkości **≥1 mikrona** oraz usuwa ciecz, emulsje i olej. Stanowi **pierwszy etap** oczyszczania sprężonego powietrza w gorących aplikacjach przemysłowych.

Korzyści:

- Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń wstępnych
- Zwiększenie żywotności kolejnych filtrów
- Solidna konstrukcja odporna na obciążenia cieplne

Przykładowe zastosowania:

- Wstępna filtracja w wysokotemperaturowych instalacjach
- Przemysł ciężki, spożywczy, technologiczny
- Ochrona przed zanieczyszczeniami mechanicznymi i ciekłymi