Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0025 HDT PF; 2,49 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0025 HDTPF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Temp. max. [˚C]	**150**
Przyłącze [BSP]	**2"**
Wydajność [m3/h]	**150**
Wydajność [l/min]	**2492**
Wysokość [mm]	**435**
Szerokość [mm]	**120**
Długość [mm]	**36**
Waga [kg]	**4.3**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0025 HDT PF; 2,49 m3/min; 16 bar **F 0025 HDTPF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0025 HDT PF; 2,49 m³/min; 16 bar

Model F 0025 HDT PF z serii wysokotemperaturowej HDT to **filtr przeznaczony do dokładnej separacji cząstek stałych** i aerozoli olejowych w sprężonym powietrzu. Działa efektywnie nawet **przy temperaturach sięgających 150°C**, co czyni go idealnym rozwiązaniem do pracy w pobliżu źródeł ciepła lub w instalacjach z regeneracją cieplną.

Dlaczego warto wybrać F 0025 HDT PF?

- Skuteczna filtracja cząstek **do 0,1 mikrona i poziomu 0,1 mg/m³**
- Obudowa i wkład odporny na temperatury **do 150°C**
- Sprawdza się jako **filtr wstępny** przed HF lub jako samodzielny element oczyszczania
- Wytrzymałość konstrukcyjna i stabilność pracy sprawiają, że ten model doskonale nadaje się do trudnych warunków przemysłowych.