Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0050 HDT PF; 5 m3/min; 16 bar



Kod produktu: **F 0050 HDTPF**

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Temp. max. [˚C]	**150**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Wydajność [m3/h]	**300**
Wydajność [l/min]	**5000**
Wysokość [mm]	**435**
Szerokość [mm]	**120**
Długość [mm]	**36**
Waga [kg]	**4.3**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0050 HDT PF; 5 m3/min; 16 bar **F 0050 HDTPF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0050 HDT PF; 5 m³/min; 16 bar

Filtr F 0050 HDT PF marki **OMI** został zaprojektowany z myślą o pracy w warunkach wysokiej temperatury – **do 150°C podczas pracy ciągłej oraz do 205°C w cyklach przerywanych**. Wersja PF to filtr przechwytujący, który skutecznie eliminuje cząstki stałe oraz olejowe **do poziomu 0,1 mikrona i 0,1 mg/m³**.

Cechy szczególne:

- Doskonała ochrona dla końcowych elementów instalacji pneumatycznej
- Odporność na wysoką temperaturę i długotrwałe użytkowanie
- Sprawdza się jako **filtr wstępny** przed filtrami HF lub jako ochrona instalacji po osuszaczu regeneracyjnym

Typowa aplikacja:

- Wysokotemperaturowe instalacje z regenerowanymi osuszaczami
- Strefy wymagające dokładnej filtracji bez ryzyka przegrzania elementu filtrującego