Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0080 HDT PF; 8,33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: **F 0080 HDTPF**

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Temp. max. [˚C]	**150**
Przyłącze [BSP]	**1 1/2"**
Wydajność [m3/h]	**500**
Wydajność [l/min]	**8325**
Wysokość [mm]	**435**
Szerokość [mm]	**120**
Długość [mm]	**36**
Waga [kg]	**4.5**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0080 HDT PF; 8,33 m3/min; 16 bar **F 0080 HDTPF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0080 HDT PF; 8,33 m³/min; 16 bar

F 0080 HDT PF to wysokowydajny filtr przechwytujący, dedykowany do aplikacji, gdzie temperatura sprężonego powietrza przekracza standardowe granice. Usuwa cząstki stałe oraz olejowe do 0,1 mikrona i 0,1 mg/m³, co czyni go doskonałym zabezpieczeniem średniego stopnia w układach uzdatniania.

Zalety:

- Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach (do 150°C)
- Konstrukcja wspierająca długą żywotność i stabilność filtracji
- Może pełnić rolę filtra pośredniego lub wstępnego