Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0330 HDT PF; 33.33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0330 HDTPF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Temp. max. [˚C]	**150**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Wydajność [m3/h]	**2000**
Wydajność [l/min]	**33329**
Wysokość [mm]	**1035**
Szerokość [mm]	**200**
Długość [mm]	**68**
Waga [kg]	**17.2**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0330 HDT PF; 33.33 m3/min; 16 bar **F 0330 HDTPF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0330 HDT PF; 33,33 m³/min; 16 bar

F 0330 HDT PF to filtr przeznaczony do dokładnej filtracji cząstek stałych i cząsteczek olejowych **do poziomu 0,1 mikrona oraz 0,1 mg/m³**. Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach, stanowi niezawodną ochronę elementów instalacji przed zanieczyszczeniami i przedłuża żywotność końcowych filtrów.

Korzyści:

- Redukcja zanieczyszczeń w drugim stopniu filtracji
- Odporna konstrukcja stalowa
- Działa jako skuteczny bufor przed filtrem HF

Zastosowania:

- Prefiltracja przed urządzeniami końcowymi
- Instalacje z dużą zmiennością temperatury
- Przemysłowe linie produkcyjne wymagające stałej jakości powietrza