Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0450 HDT PF; 45 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0450 HDTPF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Temp. max. [˚C]	**150**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Wydajność [m3/h]	**2700**
Wydajność [l/min]	**44995**
Wysokość [mm]	**1035**
Szerokość [mm]	**200**
Długość [mm]	**68**
Waga [kg]	**17.2**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0450 HDT PF; 45 m3/min; 16 bar **F 0450 HDTPF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0450 HDT PF; 45 m³/min; 16 bar

Wersja PF modelu F 0450 HDT zapewnia skuteczną **filtrację cząstek stałych** oraz olejowych **do 0,1 mikrona i 0,1 mg/m³**. Idealna jako środkowy stopień filtracji w wysokotemperaturowych systemach sprężonego powietrza.

Dlaczego warto:

- Skuteczna filtracja przy dużym przepływie powietrza
- Wysoka odporność mechaniczna i termiczna
- Chroni elementy końcowe instalacji przed drobnymi zanieczyszczeniami

Główne zastosowania:

- Prefiltracja przed filtrem HF
- Instalacje produkcyjne z wysokimi temperaturami medium
- Systemy z osuszaczami wysokotemperaturowymi