Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0050 HDT HF; 5 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0050 HDTHF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Temp. max. [˚C]	**150**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Wydajność [m3/h]	**300**
Wydajność [l/min]	**5000**
Wysokość [mm]	**435**
Szerokość [mm]	**120**
Długość [mm]	**36**
Waga [kg]	**4.3**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0050 HDT HF; 5 m3/min; 16 bar **F 0050 HDTHF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0050 HDT HF; 5 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI F 0050 HDT HF** to zaawansowane rozwiązanie dla systemów sprężonego powietrza pracujących w warunkach podwyższonej temperatury – **do 150°C** w trybie ciągłym lub **nawet 205°C przy pracy przerywanej**. Przeznaczony do filtracji cząstek stałych oraz mgły olejowej, znajduje zastosowanie szczególnie jako **filtr końcowy** w systemach z osuszaczami regenerowanymi gorącym powietrzem.

Zastosowanie:

- Linie produkcyjne wymagające stabilnej jakości powietrza w wysokiej temperaturze
- **Post-filtracja** za osuszaczami adsorpcyjnymi z regeneracją cieplną
- Przemysł chemiczny, spożywczy, elektroniczny i farmaceutyczny

Filtr F 0050 HDT HF łączy wysoką skuteczność separacji z odpornością termiczną, zapewniając długą i niezawodną pracę nawet w najbardziej wymagających środowiskach.