Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0080 HDT HF; 8,33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: **F 0080 HDTHF**

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Temp. max. [˚C]	**150**
Przyłącze [BSP]	**1 1/2"**
Wydajność [m3/h]	**500**
Wydajność [l/min]	**8325**
Wysokość [mm]	**435**
Szerokość [mm]	**120**
Długość [mm]	**36**
Waga [kg]	**4.5**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0080 HDT HF; 8,33 m3/min; 16 bar **F 0080 HDTHF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0080 HDT HF; 8,33 m³/min; 16 bar

Wysokotemperaturowy filtr HF serii F 0080 HDT to zaawansowane rozwiązanie do wymagających aplikacji, gdzie powietrze sprężone osiąga temperatury **do 150°C w pracy ciągłej (i nawet do 205°C okresowo)**. Model ten zapewnia wyjątkowo skuteczną filtrację cząstek stałych oraz aerozoli olejowych **do poziomu 0,01 mikrona i 0,01 mg/m³.**

Zastosowanie:

- Idealny jako **filtr końcowy** po osuszaczach regeneracyjnych z nadmuchem gorącego powietrza
- Zabezpieczenie procesów wrażliwych na zanieczyszczenia
- **Wysoka odporność termiczna** elementu filtrującego
- Niezawodność w środowiskach przemysłowych o podwyższonych parametrach