Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0450 HDT HF; 45 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0450 HDTHF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Temp. max. [˚C]	**150**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Wydajność [m3/h]	**2700**
Wydajność [l/min]	**44995**
Wysokość [mm]	**1035**
Szerokość [mm]	**200**
Długość [mm]	**68**
Waga [kg]	**17.2**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0450 HDT HF; 45 m3/min; 16 bar **F 0450 HDTHF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0450 HDT HF; 45 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI F 0450 HDT HF** został zaprojektowany do pracy w wymagających warunkach wysokotemperaturowych – **do 150°C** w trybie ciągłym oraz nawet 205°C podczas pracy przerywanej. Dzięki dokładności filtracji **do 0,01 mikrona i 0,01 mg/m³**, skutecznie eliminuje bardzo drobne cząstki stałe i aerozole olejowe.

Zalety:

- Precyzyjna filtracja powietrza dla najbardziej wymagających zastosowań
- Odporność na ekstremalne temperatury
- Niezawodność w pracy ciągłej i okresowej

Zastosowanie:

- Oczyszczanie sprężonego powietrza w instalacjach wysokotemperaturowych
- Post-filtracja za osuszaczami adsorpcyjnymi z regeneracją termiczną
- Branże: chemiczna, farmaceutyczna, spożywcza, energetyczna