



Kod produktu: **F 0005PF**

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Przyłącze [BSP]	3/8"
Wydajność [m ³ /h]	33
Wydajność [l/min]	560
Wysokość [mm]	220
Szerokość [mm]	90
Długość [mm]	25
Waga [kg]	0.6

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0005 PF, aluminiowy; 0,56 m³/min; 16 bar F 0005PF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0005 PF - dokładny, 0,56 m³/min, 16 bar

OMI F 0005 PF to precyzyjny filtr przeznaczony do usuwania drobnych cząstek stałych oraz aerozoli olejowych z instalacji sprężonego powietrza. Zapewnia wysoki stopień filtracji do **0,01 mikrona**, skutecznie chroniąc urządzenia końcowe i zapewniając czystość medium w zastosowaniach przemysłowych.

Korpus filtra **wykonany jest z wytrzymałego aluminium ciśnieniowego**, co gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwość montażu nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Filtr pracuje przy ciśnieniu roboczym do **16 bar** i charakteryzuje się przepływem na poziomie **0,56 m³/min**, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla mniejszych systemów pneumatycznych oraz pojedynczych stanowisk pracy.

Zastosowanie tego filtra pozwala na **skuteczną ochronę przed zużyciem elementów pneumatycznych** oraz poprawia jakość powietrza wszędzie tam, gdzie wymagana jest jego czystość.

Filtr PF może być stosowany jako samodzielny stopień filtracji lub jako część wieloetapowego układu, poprzedzającego filtr węglowy (CF) lub chroniącego osuszacze adsorpcyjne.