



Kod produktu: **F 0010PF**

| Gradacja filtra | PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia |
|-------------------------------|--|
| Przyłącze [BSP] | 1/2" |
| Wydajność [m ³ /h] | 70 |
| Wydajność [l/min] | 1170 |
| Wysokość [mm] | 220 |
| Szerokość [mm] | 90 |
| Długość [mm] | 25 |
| Waga [kg] | 0.6 |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|--|--|
| Filtr sprężonego powietrza OMI F 0010 PF, aluminiowy; 1,17 m³/min; 16 bar F 0010PF | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0010 PF - 1,17 m³/min, 16 bar, aluminiowy

Model **OMI F 0010 PF** to precyzyjny filtr wstępny (PF – Pre Filter) przeznaczony do usuwania **większych cząstek stałych** i kondensatu ze sprężonego powietrza. Stosowany jest jako pierwszy etap filtracji w instalacjach pneumatycznych.

Filtr PF eliminuje zanieczyszczenia stałe i cieczowe, chroniąc kolejne stopnie filtracji (np. HF, CF) oraz osuszacze i instalacje końcowe. Zalecany do montażu przed filtrem dokładnym lub osuszaczem w instalacjach sprężonego powietrza.

Cechy i zalety:

- Wytrzymała obudowa aluminiowa odporna na korozję
- Skuteczna filtracja wstępna większych cząstek i kondensatu
- Prosta obsługa i konserwacja
- Ograniczenie zużycia i awarii dalszych elementów systemu

Filtr **OMI F 0010 PF** to niezawodne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą zapewnić dłuższą żywotność całego systemu sprężonego powietrza i zmniejszyć ryzyko zanieczyszczeń na dalszych etapach obróbki.