



Kod produktu: F 0010PF

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Przyłącze [BSP]	1/2"
Wydajność [m ³ /h]	70
Wydajność [l/min]	1170
Wysokość [mm]	220
Szerokość [mm]	90
Długość [mm]	25
Waga [kg]	0.6

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0010 PF, aluminiowy; 1,17 m³/min; 16 bar F 0010PF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0010 PF - 1,17 m³/min, 16 bar, aluminiowy

Model **OMI F 0010 PF** to precyzyjny filtr wstępny (PF – Pre Filter) przeznaczony do usuwania **większych cząstek stałych** i kondensatu ze sprężonego powietrza. Stosowany jest jako pierwszy etap filtracji w instalacjach pneumatycznych.

Filtr PF eliminuje zanieczyszczenia stałe i cieczowe, chroniąc kolejne stopnie filtracji (np. HF, CF) oraz osuszacze i instalacje końcowe. Zalecany do montażu przed filtrem dokładnym lub osuszaczem w instalacjach sprężonego powietrza.

Cechy i zalety:

- Wytrzymała obudowa aluminiowa odporna na korozję
- Skuteczna filtracja wstępna większych cząstek i kondensatu
- Prosta obsługa i konserwacja
- Ograniczenie zużycia i awarii dalszych elementów systemu

Filtr **OMI F 0010 PF** to niezawodne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą zapewnić dłuższą żywotność całego systemu sprężonego powietrza i zmniejszyć ryzyko zanieczyszczeń na dalszych etapach obróbki.