Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0010 HF, aluminiowy; 1,17 m3/min; 16 bar



Kod produktu: **F 0010HF**

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Przyłącze [BSP]	**1/2"**
Wydajność [m3/h]	**70**
Wydajność [l/min]	**1170**
Wysokość [mm]	**220**
Szerokość [mm]	**90**
Długość [mm]	**25**
Waga [kg]	**0.6**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0010 HF, aluminiowy; 1,17 m3/min; 16 bar **F 0010HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0010 HF – 1,17 m³/min, 16 bar, aluminiowy

Model **OMI F 0010 HF** to wysokowydajny filtr sprężonego powietrza klasy High Efficiency (HF), przeznaczony do zastosowań wymagających **skutecznego usuwania cząstek stałych**, oleju oraz kondensatu z instalacji pneumatycznych.

Filtr F 0010 HF przeznaczony jest do montażu w instalacjach sprężonego powietrza jako element oczyszczający, chroniący osuszacze, narzędzia pneumatyczne i końcowe odbiorniki przed zanieczyszczeniami. Zapewnia **wysoki stopień filtracji** w środowiskach przemysłowych.

Zalety:

- Lekka i trwała obudowa aluminiowa
- Wysoka skuteczność filtracji – idealny do zastosowań wymagających czystego powietrza
- Niski spadek ciśnienia, co przekłada się na oszczędność energii
- Kompatybilny z systemami OMI i innymi instalacjami sprężonego powietrza

Ten model sprawdzi się idealnie w małych i średnich instalacjach przemysłowych, gdzie kluczowa jest jakość powietrza i ochrona osprzętu pneumatycznego.