Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0005 CF, aluminiowy; 0,56 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0005CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Przyłącze [BSP]	**3/8"**
Wydajność [m3/h]	**33**
Wydajność [l/min]	**560**
Wysokość [mm]	**220**
Szerokość [mm]	**90**
Długość [mm]	**25**
Waga [kg]	**0.6**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0005 CF, aluminiowy; 0,56 m3/min; 16 bar **F 0005CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0005 CF – węglowy, 0,56 m³/min, 16 bar

Filtr **OMI F 0005 CF** to wysokiej klasy filtr z węglem aktywnym, przeznaczony **do usuwania oparów oleju** i zapachów z instalacji sprężonego powietrza. Dzięki zastosowaniu warstwy węgla aktywnego, skutecznie adsorbuje resztkowe zanieczyszczenia gazowe, które pozostały po wcześniejszych stopniach filtracji.

Wykonany z lekkiego i wytrzymałego aluminium ciśnieniowego, zaprojektowany do pracy przy ciśnieniu do **16 bar**, z wydajnością **0,56 m³/min** – idealny do mniejszych i średnich instalacji wymagających wysokiej jakości powietrza.

- Typ CF – filtr węglowy (końcowy stopień filtracji)
- Zakres zastosowania: eliminacja oparów oleju i niepożądanych zapachów
- Wydajność: 0,56 m³/min
- Ciśnienie robocze: do 16 bar
- Materiał: korpus aluminiowy
- Montaż: pionowy, z łatwym dostępem do wkładu

Filtr CF należy stosować wyłącznie po wcześniejszej filtracji mechanicznej i odolejeniu (zalecany montaż po filtrze PF lub HF).