



Kod produktu: F 0005CF

Gradacja filtra	CF - Filtracja węglem aktywnym
Przyłącze [BSP]	3/8"
Wydajność [m ³ /h]	33
Wydajność [l/min]	560
Wysokość [mm]	220
Szerokość [mm]	90
Długość [mm]	25
Waga [kg]	0.6

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0005 CF, aluminiowy; 0,56 m ³ /min; 16 bar F 0005CF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0005 CF - węglowy, 0,56 m³/min, 16 bar

Filtr **OMI F 0005 CF** to wysokiej klasy filtr z węglem aktywnym, przeznaczony **do usuwania oparów oleju** i zapachów z instalacji sprężonego powietrza. Dzięki zastosowaniu warstwy węgla aktywnego, skutecznie adsorbuje resztkowe zanieczyszczenia gazowe, które pozostały po wcześniejszych stopniach filtracji.

Wykonany z lekkiego i wytrzymałego aluminium ciśnieniowego, zaprojektowany do pracy przy ciśnieniu do **16 bar**, z wydajnością **0,56 m³/min** - idealny do mniejszych i średnich instalacji wymagających wysokiej jakości powietrza.

- Typ CF - filtr węglowy (końcowy stopień filtracji)
- Zakres zastosowania: eliminacja oparów oleju i niepożądanych zapachów
- Wydajność: 0,56 m³/min
- Ciśnienie robocze: do 16 bar
- Materiał: korpus aluminiowy
- Montaż: pionowy, z łatwym dostępem do wkładu

Filtr CF należy stosować wyłącznie po wcześniejszej filtracji mechanicznej i odolejeniu (zalecany montaż po filtrze PF lub HF).