



Kod produktu: F 0018CF

| Gradacja filtra | CF - Filtracja węglem aktywnym |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Przyłącze [BSP] | 3/4" |
| Wydajność [m ³ /h] | 108 |
| Wydajność [l/min] | 1800 |
| Wysokość [mm] | 280 |
| Szerokość [mm] | 90 |
| Długość [mm] | 25 |
| Waga [kg] | 0.7 |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|--|
| Filtr sprężonego powietrza OMI F 0018 CF, aluminiowy; 1,8 m³/min; 16 bar F 0018CF | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0018 CF - aluminiowy, 1,8 m³/min, 16 bar

Filtr **OMI F 0018 CF** to wysokiej klasy filtr z węglem aktywnym przeznaczony do końcowej fazy uzdatniania sprężonego powietrza. Jego głównym zadaniem jest usuwanie oparów oleju oraz niepożądanych zapachów. Znajduje zastosowanie w instalacjach wymagających najwyższej czystości powietrza, np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i elektronicznym.

Cechy produktu:

- Przeznaczony do końcowego etapu filtracji sprężonego powietrza
- Efektywnie usuwa opary oleju i zapachy
- Lekka i wytrzymała obudowa aluminiowa
- Zapewnia bardzo wysoką czystość powietrza, zgodną z normami jakościowymi

Zastosowanie:

- Branża spożywcza
- Przemysł farmaceutyczny
- Zakłady lakiernicze
- Instalacje medyczne i laboratoryjne
- Produkcja elektroniki

Filtr **OMI F 0018 CF** stanowi niezawodne rozwiązanie dla instalacji, w których wymagana jest najwyższa jakość powietrza bez zanieczyszczeń gazowych i zapachowych.