Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0018 CF, aluminiowy; 1,8 m3/min; 16 bar



Kod produktu: **F 0018CF**

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Przyłącze [BSP]	**3/4"**
Wydajność [m3/h]	**108**
Wydajność [l/min]	**1800**
Wysokość [mm]	**280**
Szerokość [mm]	**90**
Długość [mm]	**25**
Waga [kg]	**0.7**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0018 CF, aluminiowy; 1,8 m3/min; 16 bar **F 0018CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0018 CF – aluminiowy, 1,8 m³/min, 16 bar

Filtr **OMI F 0018 CF** to wysokiej klasy filtr z węglem aktywnym przeznaczony do końcowej fazy uzdatniania sprężonego powietrza. Jego głównym zadaniem jest usuwanie oparów oleju oraz niepożądanych zapachów. Znajduje zastosowanie w instalacjach wymagających najwyższej czystości powietrza, np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i elektronicznym.

Cechy produktu:

- Przeznaczony do końcowego etapu filtracji sprężonego powietrza
- Efektywnie usuwa opary oleju i zapachy
- Lekka i wytrzymała obudowa aluminiowa
- Zapewnia bardzo wysoką czystość powietrza, zgodną z normami jakościowymi

Zastosowanie:

- Branża spożywcza
- Przemysł farmaceutyczny
- Zakłady lakiernicze
- Instalacje medyczne i laboratoryjne
- Produkcja elektroniki

Filtr **OMI F 0018 CF** stanowi niezawodne rozwiązanie dla instalacji, w których wymagana jest najwyższa jakość powietrza bez zanieczyszczeń gazowych i zapachowych.