Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0018 QF, aluminiowy; 1,8 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0018QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Przyłącze [BSP]	**3/4"**
Wydajność [m3/h]	**108**
Wydajność [l/min]	**1800**
Wysokość [mm]	**280**
Szerokość [mm]	**90**
Długość [mm]	**25**
Waga [kg]	**0.7**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0018 QF, aluminiowy; 1,8 m3/min; 16 bar **F 0018QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0018 QF, aluminiowy; 1,8 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI F 0018 QF** to filtr dokładny (QF – coalescing filter), przeznaczony do **precyzyjnego oczyszczania sprężonego powietrza** z drobnych cząstek stałych, oleju w aerozolu oraz wilgoci. Wysoka skuteczność filtracji czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wysokiej jakości powietrza, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, elektroniczny czy lakierniczy.

Obudowa wykonana z lekkiego, a jednocześnie trwałego **aluminium** zapewnia odporność na korozję i wysoką wytrzymałość mechaniczną. Filtr pracuje z wydajnością do **1,8 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**. Zdolność separacji cząstek o wielkości do **0,01 mikrona** i usuwania pozostałości oleju do poziomu **0,01 mg/m³** zapewnia wyjątkową czystość powietrza.

Filtr **F 0018 QF** stanowi niezawodny element systemu uzdatniania sprężonego powietrza, chroniąc urządzenia końcowe i zapewniając bezawaryjną pracę całej instalacji.