



Kod produktu: **F 0030QF**

Gradacja filtra	QF - Filtracja pyłu
Przyłącze [BSP]	3/4"
Wydajność [m ³ /h]	180
Wydajność [l/min]	3000
Wysokość [mm]	280
Szerokość [mm]	90
Długość [mm]	25
Waga [kg]	0.7

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0030 QF, aluminiowy; 3 m³/min; 16 bar F 0030QF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0030 QF, aluminiowy; 3 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI F 0030 QF** (Quick Filter) to wysokowydajne urządzenie przeznaczone **do usuwania cząstek stałych**, oleju i zanieczyszczeń z instalacji sprężonego powietrza. Dzięki przepustowości **do 3 m³/min** oraz maksymalnemu ciśnieniu roboczemu **16 bar**, znajduje zastosowanie w różnorodnych aplikacjach przemysłowych wymagających wysokiej klasy czystości powietrza.

QF to filtr dokładny, wykorzystywany zazwyczaj jako **końcowy etap filtracji** przed osuszaczem lub bezpośrednio przed urządzeniami pneumatycznymi. **Aluminiowa obudowa** zapewnia trwałość i odporność na korozję, a kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż w ciasnych przestrzeniach.

Model F 0030 QF jest idealnym wyborem do precyzyjnych zastosowań, takich jak automatyka przemysłowa, laboratoria, produkcja spożywcza czy elektronika, gdzie czystość sprężonego powietrza ma kluczowe znaczenie.