



Kod produktu: **F 0034QF**

Gradacja filtra	QF - Filtracja pyłu
Przyłącze [BSP]	1"
Wydajność [m ³ /h]	204
Wydajność [l/min]	3400
Wysokość [mm]	305
Szerokość [mm]	120
Długość [mm]	37
Waga [kg]	1.2

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0034 QF, aluminiowy; 3,4 m³/min; 16 bar F 0034QF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0034 QF, aluminiowy; 3,4 m³/min; 16 bar

Filtr OMI F 0034 QF (Quick Filter) to **wysokosprawny filtr dokładny**, przeznaczony do eliminacji drobnych cząstek stałych, aerozoli olejowych oraz pozostałości kondensatu ze sprężonego powietrza. Dzięki wydajności na poziomie **3,4 m³/min** oraz maksymalnemu ciśnieniu roboczemu **16 bar**, znajduje zastosowanie w instalacjach wymagających wysokiej klasy czystości powietrza.

Solidna aluminiowa obudowa zapewnia trwałość i odporność na korozję, co przekłada się na niezawodność działania nawet w trudnych warunkach przemysłowych. Filtr QF jest idealnym rozwiązaniem w aplikacjach, gdzie wymagane jest bardzo czyste powietrze – np. w przemyśle spożywczym, elektronicznym czy farmaceutycznym.

Jako część systemu filtracyjnego OMI, model ten doskonale współpracuje z innymi filtrami serii F, zapewniając kompleksową ochronę urządzeń pneumatycznych i jakość sprężonego powietrza zgodną z normami ISO 8573-1.