



Kod produktu: F 0050QF

Gradacja filtra	QF - Filtracja pyłu
Przyłącze [BSP]	1"
Wydajność [m ³ /h]	300
Wydajność [l/min]	5000
Wysokość [mm]	305
Szerokość [mm]	120
Długość [mm]	37
Waga [kg]	1.2

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 QF, aluminiowy; 5 m ³ /min; 16 bar F 0050QF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 QF, aluminiowy; 5 m³/min; 16 bar

Filtr OMI F 0050 QF (Quick Filter) to **precyzyjny filtr sprężonego powietrza** przeznaczony do usuwania bardzo drobnych cząstek stałych oraz aerozoli olejowych. Przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej czystości powietrza – np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy elektronicznym.

Model zapewnia maksymalną wydajność **5 m³/min** przy ciśnieniu roboczym **do 16 bar**. Obudowa wykonana z trwałego aluminium gwarantuje odporność na korozję oraz niezawodność pracy nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Filtr QF jest idealnym wyborem jako **końcowy element systemu filtracji**, pozwalając na uzyskanie powietrza zgodnego z klasą 1 według ISO 8573-1 pod względem zawartości oleju i cząstek stałych.